



## A8, A6, A4 Tlačítkové



## Kompaktní, ergonomické, bezpečné

Tlačítkové vysílače A8, A6, A4 (označení je odvozeno od počtu tlačítek) jsou lehké, kompaktní a odolné proti pádu z výšky 1,5 metru. Mají navigační menu pro nastavení funkcí a technických vlastností dle požadavků dané aplikace. Standardně jsou vybaveny vnitřní a snadno vyjímatelnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. ID vnitřní paměť vysílače obsahuje jedinečnou adresu dálkového ovládání a veškeré nezbytné individuální informace.



## Možnosti vysílačů A8, A6, A4

- Funkce STOP v souladu s EN ISO 13849-1
- Dvoupásmová technologie (434 MHz / 915 MHz)
- Automatické vyhledávání volné frekvence
- Vhodné pro aplikace pro řízení s více RDO
- Universální dokovací stanice pro nabíjení baterie
- Vnitřní lithiová baterie bez paměťového efektu
- Velmi lehký vysílač odolný proti pádu z výšky 1,5 metru
- Multifunkční příkazy (přepínač "1, 1+2, 2"; nebo "1/2", funkce blokování, tlačítko)
- Pracovní dosah 75 - 100 metrů
- 4 LED pro zpětnou vazbu pro znázornění statusu stroje
- Navigační menu pro nastavení funkcí a technických vlastností
- Záznamník dat pro záznam operací rádiového ovládání
- PIN kód pro zabránění neoprávněnému použití
- ID vnitřní paměť vysílače
- Lze používat při nabíjení
- CAN komunikace a sériové porty



## Provedení



A4



A6



A8

## Příslušenství



### USB adaptér (s EU zástrčkou)

Nový adaptér s EU zástrčkou a USB výstupem.



### Dokovací stanice

Universální nabíjecí systém.



### Nabíječka se zásuvkou

Nabíjecí systém s rychlým připojením vybavený power bankou pro získání další energie, když se používá. K dispozici s USB.



### Držák na zeď

Pro upevnění na zeď. K uložení vysílače, když se nepoužívá.



### Soft pouzdro

Volitelné soft pouzdro, které zaručuje dobrou ergonomii ovládání tím, že zlepší cit při dotykovém ovládání tlačítek.



### Odolné pouzdro s popruhem přes rameno

Pro lepší přenositelnost vysílače. Je součástí standardní výbavy.

## Technické parametry

Napájení	Baterie Li-ion 3,7 VDC
Frekvenční pásma	433,05 - 434,79 MHz (64 kanálů) 915 - 928 MHz (256 kanálů)
Typický pracovní dosah	75 - 100 metrů
Bezpečnostní úroveň funkce STOP	PL d (EN ISO 13849-1)
Průměrná doba provozu s plně nabitou baterií (nepřetržitě požití při teplotě 20°C / 68°F)	40 h
Stupeň krytí	IP 65
Provozní teplota	(-20°C) ÷ (+55°C) / (-4°F) ÷ (+131°F)
Skladovací teplota	(-40°C) ÷ (+70°C) / (-40°F) ÷ (+158°F)
Rozměry	64,5 × 179 × 37,5 mm / 2,54 × 7,05 × 1,48 in
Hmotnost	0,25 kg (0,551 lb)

A8, A6, A4 tlačítkové vyslače mohou být provozovány se všemi Autec AIR Series přijímači.

### ACRS 13-G/L, DCRS13

Rozměry: 123 × 202 × 83 mm

Hmotnost: 1,2 kg

### ACRM15, ACRM5E, DCRM24

Rozměry: 185 × 235 × 105 mm

Hmotnost: 2,2 kg

### HACRP8, MVRCAN

Rozměry: 144 × 120 × 63 mm

Hmotnost: 0,65 kg

### MVRL9E

Rozměry: 250 × 290 × 110 mm

Hmotnost: 4,5 kg

A8, A6, A4 tlačítkové vyslače je možné použít pro vícenásobné systémy (více přijímačů, více vyslačů, více jednotek).

## Přijímače



## Souprava RDO

- Vysílač + vnitřní baterie
- Přijímač
- Dokovací stanice
- Odolné pouzdro s popruhem přes rameno
- AIR Series provozní návod na CD